



Hot&cold

KIKKO RY





KIKKO RESTYLING

Kikko, il versatile modello della gamma Hot & Cold proposto da Necta per le medie locazioni, è ora disponibile nella versione Restyling. Non solo una nuova estetica ma anche importanti migliorie ed innovazioni che contribuiranno a rafforzare il successo del distributore.

Il modello Kikko Restyling offre un design moderno, coordinato con quello di Snakky RY che si integra alla perfezione in qualsiasi ambiente.

L'interfaccia utente in plastica arrotondata è stata sostituita da una fascia in metallo e plastiche nere che rendono il distributore più robusto e facile da pulire.

I sistemi di pagamento (fino a tre in contemporanea) possono essere installati più agevolmente grazie alla presenza di mattonelle estraibili.

La nuova pulsantiera illuminata a Leds permette un'immediata e facile lettura delle selezioni quando la macchina è in funzione.

Inoltre il pannello fotografico è perfettamente integrato nella struttura della porta del distributore.

Grazie ai 6 contenitori modulari a capacità variabile la scelta delle bevande erogate è ampia e soddisfa anche il cliente dai gusti più esigenti.

L'elettronica a 16 bit con flash eprom è flessibile, completa e compatibile con gli applicativi Flash e GIGA e Up-Key per la rilevazione delle statistiche EVA DTS, la clonazione del setup e l'aggiornamento del software.

La serratura Riella rinforzata e collocata nella parte metallica della porta movimentata all'interno un cariglione (asta di metallo con due punti di aggancio al mobile) che garantisce una maggiore inviolabilità al distributore. La mensola del gruppo caffè rinforzata e robusti copripiedini in metallo completano Kikko Restyling rendendolo un distributore affidabile e resistente.



ACCESSORI

Kit coperchio cassa monete

Kit sensore tazze

Kit luce vano erogazione

Kit autoalimentazione tanica 20 l

Kit collegamento master/slave

Kit pannello posteriore per batteria

Kit infrarossi

Kit riscaldatore convogliatore polveri



CARATTERISTICHE

Altezza	1700 mm*
Larghezza	540 mm
Profondità	690 mm
Ingombro a porta aperta	1120 mm
Ingombro a cielo aperto	1985 mm
Peso	115 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza installata	1800 W
Pressione rete idrica (con attacco maschio da 3/4" gas)	tra 0,5 e 8,5 Bar

* Piedini regolabili: +10, -10 mm

CAPACITÀ

Bicchieri (Ø 70-71)	500 *
Palette (l. 95/105 mm)	450
Contenitori versione espresso	6
Caldia espresso	0,6 l
Cassa monete	1100 monete ca.

* 166 cc

CONFIGURAZIONE

	KIKKO RY ES 6 (Gruppo espresso + 5 contenitori)
Regolazione zucchero	6 livelli
Caffè espresso	
Caffè lungo	
Caffè macchiato	
Cappuccino	
Cappuccino con cioccolato	
Caffè decaffeinato	
Caffè macchiato decaffeinato	
Cappuccino decaffeinato	
Ciocolato	
Ciocolato forte	
Ciocolato con latte	
Caffè con cioccolato	
Tè al limone	
Latte	
Latte macchiato	
Solo bicchiere	
Caffè lungo americano	*
Caffè d'orzo	*
Caffè macchiato d'orzo	*
Cappuccino d'orzo	*
Tè nature	*
Tè nature con latte	*
Bevanda solubile	*
Acqua calda	*

* In alternativa ad altre bevande base



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.it

