



SNAKKY RY FOOD





SNAKKY RY FOOD è in grado di offrire un elevato numero di snack unitamente a prodotti freschi food su un minimo di 2 a un massimo di 3 ripiani, separati da un pannello coibentato, che mantengono una temperatura inferiore a +4°C, mentre i tre vassoi superiori sono riservati a prodotti snack con una temperatura compresa tra circa +8° e +15°C.

Snakky RY Food è adatto a funzionare anche in condizioni ambientali normalmente problematiche. Il sistema anticondensa di cui è provvisto garantisce infatti la massima visibilità dei prodotti con una temperatura esterna massima di 32°C e un'umidità relativa del 65%. Inoltre, l'anticondensa evita la presenza di umidità anche nel vano recupero prodotti.

INTERFACCIA UTENTE

Ottima visibilità dei prodotti, facile individuazione e selezione degli stessi mediante tastiera numerica. Durante la programmazione è possibile impostare i numeri di selezione della tastiera numerica per consentire selezioni virtuali.

- Display alfanumerico blu a 20 caratteri su 4 righe
- Segnalazione acustica al termine dell'erogazione prodotto
- Fascia laterale liscia in metallo
- Zona interfaccia con eleganti plastiche nere
- Vano ergonomico con blocco sportello di serie

SICUREZZE

- Temperatura di sicurezza impostata via software, che impedisce la vendita di prodotti food se la catena del freddo si interrompe
- Serratura rinforzata con boccola
- Chiusura mediante Asta cariglione a due punti di vincolo

ELETTRONICA

- Elettronica 16 bit con Flash Eprom da 4 Mb incorporata
- Gestione dei file di set up e dati statistici tramite Up-key

SISTEMI DI PAGAMENTO

I sistemi di pagamento e la scheda elettronica hanno un accesso indipendente, per facilitare qualsiasi tipo di intervento in quest'area, senza influenzare la temperatura all'interno della cella prodotti.

Snakky RY Food è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori. In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.



ACCESSORI

- Kit fotocellule (di serie)
- Kit master/slave
- Kit motori bidirezionali
- Kit coperchio cassamonete
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit jack RS232

CONFIGURAZIONE 1						
3 vassoi snack						
15 selezioni / 156 prodotti						
3 vassoi food						
18 selezioni / 108 prodotti						
13	13	13				140 mm
11	11	11				120 mm
11	11	11	11	11	11	120 mm
6	6	6	6	6	6	215 mm
6	6	6	6	6	6	215 mm
6	6	6	6	6	6	132 mm

CONFIGURAZIONE 2						
4 vassoi snack						
18 selezioni / 194 prodotti						
2 vassoi food						
11 selezioni / 61 prodotti						
8	8	8				134 mm
8	8	8				132 mm
15	15	11	11	8	8	127 mm
13	13	13	13	13	13	131 mm
5	5	5	5	5		221 mm
6	6	6	6	6	6	148 mm

Snack Food

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

CARATTERISTICHE	
Altezza	1700 mm*
Larghezza	707 mm
Profondità	860 mm
Ingombro a porta aperta	1335 mm
Peso	184 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza assorbita	560 W
Refrigerante	R134 a
Condizioni massime di funzionamento	32°C - 65% U.R.
*+10 - 10 mm	

CONSUMO INDICATIVO	
Per ogni ora di Stand-by	266 Wh
Temperatura ambiente	20 °C
Temperatura cella zona food	3,5 °C



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italy
Ph. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.it

